TRUEMADE IN ITALY
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

GIACOMINI
Technology in Comfort

КОМПЛЕКТЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

В современных инженерных системах недостаточно управлять температурой теплоносителя для корректной регулировки и правильного расходования энергии: температура может значительно изменяться в различных помещениях здания. В помещениях на южной и северной стороне здания температурный режим различается существенно, также велики колебания температуры в течение дня, из–за изменения погоды и в связи с работой различных электрических приборов. Для того, чтобы использовать тепловую энергию только тогда, когда это необходимо, наиболее простое, дешевое и эффективное решение для регулирования состоит в том, чтобы оснастить каждый радиатор комплектом клапанов Giacomini. Такое решение позволит производить регулировку просто и с высокой точностью, что обеспечит в каждой комнате именно ту температуру, которая необходима.

R470F КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Термостатический комплект Giacomini R470F позволяет осуществлять автоматическое регулирование подачи теплоносителя в радиатор, поддерживая температуру в помещении на заданном уровне. Изменение температуры в комнате приводит к изменению объема жидкости в сенсоре, находящемся внутри термоголовки. Как следствие, перемещается шток головки, обеспечивая открытие или закрытие клапана, и изменение объема теплоносителя, поступающего в радиатор. При достижении необходимой температуры в комнате, термоголовка постепенно закрывает клапан, позволяя протекать только небольшому количеству теплоносителя, для поддержания в комнате заданной температуры

Код	Размер
R470FX002	3/8″ угловой
R470FX003	1/2″ угловой
R470FX054	3/4″ угловой
R470FX012	3/8″ прямой
R470FX013	1/2″ прямой
R470FX064	3/4″ прямой

Преимущества:
- Высокий комфорт и поддержание постоянной температуры в помещении.
- Высокая энергоэффективность и прямая экономия энергии.
- Быстрая и простая установка.
- Простое и интуитивно понятное управление.
- Не требует технического обслуживания.
- Привлекательный внешний вид.

Характеристики:
- Максимальная температура теплоносителя – 110°C.
- Максимальное давление – 1 МПа (10 бар).
- Максимальное дифференциальное давление в клапане:
  0,14 МПа (1,4 бар) для 3/8″, 1/2″,
  0,07 МПа (0,7 бар) для 3/4 .
- Температурная калибровка – 8–32°C.

Комплектация:
- Термостатический клапан.
- Термостатическая головка.
- Отсечной клапан.

R705K, R706K КОМПЛЕКТЫ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Ручные комплекты Giacomini R705K и R706K являются наиболее экономным решением. Они состоят всего из двух элементов – ручного радиаторного клапана и отсечного клапана. Регулирование температуры в этом случае осуществляется в ручном режиме – потребитель просто поворачивает ручку клапана, чтобы увеличить или уменьшить подачу теплоносителя и тепловую мощность отопительного прибора.

Преимущества:
- Точная регулировка подачи теплоносителя в радиатор.
- Быстрая и простая установка.
- Простое управление.
- Не требует технического обслуживания.
- Привлекательный внешний вид.
- Низкая цена.

Характеристики:
- Максимальная температура теплоносителя – 110°C.
- Максимальное давление – 16 МПа (16 бар).

Комплектация:
- Радиаторный клапан ручной регулировки.
- Отсечной клапан.

Код	Размер
R705KX003	1/2″ угловой
R706KX003	1/2″ прямой

GIACOTECH

КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Компания Giacomini производит широкий ассортимент радиаторных клапанов – для ручной и термостатической регулировки. Отсечные клапаны позволяют удобно подключить радиатор к системе, и производить балансировку. Разнообразные термостатические головки Giacomini имеют превосходный дизайн, и обеспечивают исключительную точность регулирования.

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

могут использоваться в ручном режиме, и, при установке термоголовки – в автоматическом термостатическом режиме

R421TG – угловой микрометрический клапан

Код	Размер
R421X133	1/2”
R421X034	3/4” *
R421X035	1” *

R422TG – угловой микрометрический клапан

Код	Размер
R422X133	1/2”
R422X034	3/4” *
R422X035	1” *

КЛАПАНЫ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

R5TG – угловой ручной клапан

Код	Размер
R5X033	1/2”
R5X034	3/4” *
R5X035	1” *

R6TG – прямой ручной клапан

Код	Размер
R6X033	1/2”
R6X034	3/4” *
R6X035	1” *

* - отвод без уплотнительного кольца

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

R401TG – угловой термостатический клапан

Код	Размер
R401X133	1/2”
R401X034	3/4” *
R401X035	1” *

R402TG – прямой термостатический клапан

Код	Размер
R402X133	1/2”
R402X034	3/4” *
R402X035	1” *

R401H – угловой термостатический клапан с увеличенным проходом

Код	Размер
R401HX003	1/2”
R401HX004	3/4” *

Подключение термоголовки резьба 30x1,5 мм

R402H – прямой термостатический клапан с увеличенным проходом

Код	Размер
R402HX003	1/2”
R402HX004	3/4” *

Подключение термоголовки резьба 30x1,5 мм

ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ

R16 – угловой отсечной клапан

Код	Размер
R16X033	1/2”
R16DX004	3/4” *

R17TG – прямой отсечной клапан

Код	Размер
R17X033	1/2”
R17DX004	3/4” *

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Подсоединение быстрого монтажа CLIP-CLAP®

R460 – жидкостная термостатическая головка

Код
R460X001

R470 – жидкостная термостатическая головка

Код
R470X001

R452 – парафиновая термостатическая головка

Код
R452X101

Подсоединение резьбовое 30x1,5 мм (для клапанов серии H и стальных радиаторов)

R460H – жидкостная термостатическая головка

Код
R460HX001

R470H – жидкостная термостатическая головка

Код
R470HX001

R452H – парафиновая термостатическая головка

Код
R452HX101

GIACOMINI SPA • Представительство в России • Тел. (495) 766 1741, 604 8396 • Факс (495) 604 8397
info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru